

# Convecteur blindé



# DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES



## IL EST À L'AISE PARTOUT !

Le convecteur blindé est un appareil de chauffage direct robuste, en tôle d'acier chromé. Le convecteur blindé se prête à des installations publiques telles que toilettes et salles d'attente, mais également à des locaux humides: abattoirs, stations d'épuration, salles de machines, etc. Cet appareil avec un chauffage de radiation et de convection est indiqué pour les périodes de transition, ainsi que pour le chauffage continu dans les locaux exposés.

La tôle en acier chromé, d'une épaisseur de 2 mm, résistante aux chocs, protège le chauffage et le raccordement électrique IP 65 contre les dégâts. Corps de chauffe en acier inoxydable. Le thermostat incorporé (réglable de 0 à 40°C) et un limiteur de température permet de régler la température d'ambiance. Réglage d'usine à 15°C.

Après le montage, il n'est plus possible d'accéder au thermostat. Le convecteur blindé peut être installé avec le support directement sur des matériaux inflammables. Montage horizontal et vertical pour le 800W et horizontal seul pour le 400 W.

## CONVECTEUR BLINDÉ DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE
84015-01	400	555 x 275	80	6	L4-003253
88015-01	800	800 x 470	80	11	L4-003254



Classe II -  - 230 V - IP 65

## CARACTÉRISTIQUES

- Température maximale de 90 °C
- Support de fixation
- Boîtier (tôle de protection)
- Boîte de jonction avec le corps de chauffe
- Réflecteur (tôle intérieure)
- Convient pour montage horizontal ou vertical

## APPLICATIONS

- Secteur public / Centres d'intervention
- WC publique
- Industrie du bâtiment
- Militaire et protection civile
- Industrie agroalimentaire

T +41 21 864 40 12 | F +41 21 864 40 23 | [info@electrosol.ch](mailto:info@electrosol.ch)

Rue des Artisans 2, CH-1148 L'Isle | Champ-Vionnet 5, CH-1304 Cossonay

[electrosol.ch](http://electrosol.ch)

**GARANTIE  
2 ANS**